



## MPD-62M2812P0A

Artikelnummer: 217279

1/2,8" HD Dome Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot, WDR, 2,8-12mm, 12VDC, Innen

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	Schwenkbarer IR-Sperrfilter
Auflösung max. 1920x1080 Pixel (Full HD)	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	Integrierter Bewegungsmelder, Defog, Privat Zonen
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar	Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel
Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,8-12mm	Einfache Installation, 3-Achsen-Aufhängering

## Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Bewegungsmelder	ja
Chipgröße	1/2,8"	Analysefunktionen	Defog
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
System	True Day&Night	MenüEinstellungen	OSD Kamera Set-up
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux, bei F1,4, 40IRE	Menüsprachen	deutsch, englisch, chinesisches, japanisch, koreanisch
Low Speed Shutter	ja, manuelle Zeitvorwahl	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Mirror Function	Spiegelbild, V-Flip
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Flickerless Function	ja	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD/SD Analog Signal (BNC), Anschlusskabel ca.15cm
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Alarmeingänge	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar	Alarmausgänge	nein
Weißabgleich	automatisch, Preset, manuell	Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Signal-/Rauschabstand	50dB	Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Video:		Allgemeines:	
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP, EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP	Serie	eneo KX-Serie, eneo Callisto Indoor
Bildrate	25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p	Abmessungen (HxBxT)	100x116mm
Synchronisation	intern	Beleuchtung	Infrarot, 2x High Power LEDs 850nm, 40°
Objektiv:		Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Farbe (Gehäuse)	weiß
Zoomfaktor	4x	Farbe (Kuppel)	klar
Brennweite	2,8 - 12 mm	Gehäuse	Innen
Digital Zoom	nein	Gehäusematerial	Kunststoff
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Gewicht	260g
Blendenbereich (F)	F1,4	Heizung	nein
Blendensteuerung	DC	Leistungsaufnahme	7W
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Bildwinkel vertikal	53 - 19 °	Stromversorgung	12VDC
Bildwinkel horizontal	100 - 38 °	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Videonorm	PAL/NTSC	Texteinblendung	vorhanden
DORI:		Vandalismusgeschützt	nein
Wahrnehmen (25 px/m)	47 - 128 m	Lieferumfang:	
Beobachten (62 px/m)	18 - 52 m	Lieferumfang	Betriebsanleitung, Bohrschablone, Befestigungsbeipack
Erkennen (125 px/m)	8 - 25 m		
Identifizieren (250 px/m)	4 - 12 m		

## Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



MAM-5DC1004M0A | Artikelnummer: 225085



MAM-5MM2001M0A | Artikelnummer: 225135

## Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

