

AXIS FA4115 Dome-Sensoreinheit

Flexible Dome-Sensoreinheit mit unauffälligem Design, Vario-Fokus und 1080p-Auflösung

Die AXIS FA4115 ist eine kompakte Kuppel-Sensoreinheit mit Variofokus zur unauffälligen Innenraumüberwachung von Ladengeschäften, Büros und Bankfilialen. Die AXIS FA4115 ist zur Verwendung mit einer Haupteinheit des Typs AXIS FA vorgesehen. Sie liefert eine Auflösung von 1080p und besitzt ein flexibles horizontales Sichtfeld von 53° bis 99°. Mit einem engeren Sichtwinkel können mehr Details erfasst werden. Im Weitwinkelmodus kann eine Szene breiter abgedeckt werden. Die AXIS FA4115 verwendet forensisches WDR (Wide Dynamic Range), das auf Bewegung eingestellt ist. Die Sensoreinheit wird mit einer Montagehalterung und einem Kabel (8 m) zum Anschließen an eine Haupteinheit geliefert.

- > **Flexibel einsetzbarer, kompakte Kuppel zur Innenraumüberwachung**
- > **Vario-Fokus-Objektiv mit einer Auflösung von 1080p**
- > **Horizontales Sichtfeld 53° bis 99°**
- > **Forensisches WDR**
- > **Axis Corridor Format für vertikal ausgerichtetes Abdecken von Bereichen**



AXIS FA4115 Dome-Sensoreinheit

Kamera		Zulassungen	EMV
Bildsensor	1/3 Zoll RGB CMOS (effektiv) mit progressiver Abtastung		55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, ICES-003 Klasse B, KCC KN32 Klasse B, KN35
Objektiv	Feste Blende, Variofokus 2,8 bis 6,0 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 99°–53° Vertikales Sichtfeld: 53°–30°		Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1
Auflösungen	1920 x 1080 (1080p)		Umgebung EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
WDR – Wide Dynamic Range	Forensic WDR		
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0,2 lx	Abmessungen	Höhe: 50 mm bis 70 mm ø 88 mm
Verschlusszeit	1/32.500 s bis 1/25 s bei 50 Hz 1/32.500 s bis 1/30 s bei 60 Hz	Gewicht	112 g
Einstellbarer Kamerawinkel	Schwenken: 360° Neigen: 0° bis 90° Drehen: 360°	Benötigte Hardware	AXIS FA Haupteinheit
Bildrate	Max. 25/30 Bilder pro Sekunde (50/60 Hz)	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Kabel, schwarz (8 m), Montagehalterung Installationsanleitung
Allgemeines		Optionales Zubehör	AXIS F7315-Kabel (weiß), 15 m
Gehäuse	Aluminium Kunststoff	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung und zur optional erweiterbaren AXIS-Gewährleistung finden Sie unter www.axis.com/warranty .
Nachhaltigkeit	PVC-frei	Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility	
Betriebsbedingungen	-20 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85 % (nicht kondensierend)		
Lagerbedingungen	-40 °C bis +65 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)		