



IED-62M2812MAA

Artikelnummer: 220083

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080,Tag/Nacht, WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP66

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Micro SD Card (SDHC, SDXC)
Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate	Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7-12mm mit P-Iris	Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)	PoE IEEE 802.3af Class 0,12VDC, IP66
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec ROI Hi-Stream	Farbe Weiß

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Vertikaler Neigebereich	0 – +90°
Chipgröße	1/2,8"	Audio	2 Wege Audio
Auflösungsstandard	HD 1080p	Audiounterstützung	ja
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX290	Passwortschutz	ja
System	True Day&Night	e-PTZ Unterstützung	ja
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux, bei F1,6, 40IRE	Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisches, koreanisch, japanisch
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.	Fernzugriff	Web Browser
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Flickerless Function	ja	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Gegenlichtkompensation	Smart BLC	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
IR-Sperrfilter	schaltbar	Netzwerk:	
Weißabgleich	automatisch, manuell	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN
Video:		Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)	Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm
Bildaauflösung max.	1920x1080	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Bildarstellung	VerticalView 90°/270°, 4:3, 16:9, 5:4	Alarmeingänge	1
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming	Alarmausgänge	1
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG	Allgemeines:	
Objektiv:		Serie	eneo SN-Serie
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Abmessungen (HxBxT)	99x144mm
Zoomfaktor	4x	Beleuchtung	Infrarot, 28x LED 850nm
Brennweite	2,7 - 12 mm	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Digital Zoom	ja	Farbe (Gehäuse)	weiß
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Farbe (Kuppel)	klar
Blendensteuerung	P-Iris, DC	Gehäuse	Außen
Bildwinkel vertikal	56 - 18 °	Gehäusematerial	Aluminium
Bildwinkel horizontal	100 - 33 °	Gewicht	776g
DORI:		Heizung	nein
Wahrnehmen (25 px/m)	40 - 130 m	Leistungsaufnahme	8,5W
Beobachten (62 px/m)	16 - 55 m	Lüfter	nein
Erkennen (125 px/m)	8 - 26 m	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Identifizieren (250 px/m)	4 - 13 m	ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Funktionen:		Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Multicast-fähig	ja	Scheibenheizung	nein
Bewegungsmelder	ja	Schutzart	IP66
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler, Loitering Detektion, Eindringen (Intrusion), Personenerkennung, Defog, Bewegungserkennung (Motion Detection)	SDK	auf Anfrage
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang, Alarm Weiterleitung (PRESET Aufruf von eneo PTZ Dome)	Stromversorgung	12VDC, PoE
Drehbereich	359 °	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C – +50°C
		Texteinblendung	vorhanden
		Vandalismusgeschützt	ja
		Zertifizierungen	IK10

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
Hinweise:	
Bemerkung	Beachten Sie, dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.

Zubehör



AKM-1 | Artikelnummer: 222024



IED-FMH1 | Artikelnummer: 223980



AK-8B | Artikelnummer: 225729



AK-9B | Artikelnummer: 225730


Produktempfehlungen



IAD-55G1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-55G1008MUA | Artikelnummer: 216472



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

