



## ISD-59P0010P0A

Artikelnummer: 220196

1/1,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4000x3000, H.265, 1,29mm, 360°, IR-LED, IP66

1/1,7" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Quad Stream(H.264/H.265x3, MJPEGx1)
1,29mm Festbrennweite FishEye Kamera	Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)
360° Panorama-, Korridor-, Quad-, Panomorph-Ansicht, Decke, Wand	True-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Integration in eneo Center Software	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung (Smart Codec)
True Day&Night	IR-LED Beleuchtung integriert
Auflösung max. 4000x3000@20fps	Kompaktes Gehäusedesign für Außenanwendung, IP66

## Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Audiounterstützung	ja
Chipgröße	1/1,7"	Passwortschutz	ja
Auflösungsstandard	4K Ultra HD	Interner Speicher	microSD-Karte, microSDXC-Karte
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX226	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisches, koreanisch, japanisch
System	True Day&Night	Fernzugriff	Web Browser
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux, bei F2,8	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/20.000sec.		
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/20.000sec.	Netzwerk:	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS
Gegenlichtkompensation	BLC	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Externe Anschlüsse	Alarmanstieg, Alarmeintrieb, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm
IR-Sperrfilter	schaltbar	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, manuell, Außen, Glühfaden	Alarmeingänge	1
		Alarmanstiege	1
		Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:		Allgemeines:	
Auflösung	4000x3000 (4:3), 3000x3000, 2560x2560, 2160x2160, 2048x2048, 1280x1280, 640x640, 480x480	Serie	eneo SN-Serie
Bildaufklärung max.	4000x3000	Abmessungen (HxBxT)	58,7x151,4mm
Bildarstellung	360° Panorama, 2x 180° Panorama, 360° +3PTZ, VerticalView 90°	Beleuchtung	Infrarot, 6x LED 850nm
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming	Beleuchtungsreichweite	ca. 10m
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Farbe (Gehäuse)	weiß
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG	Gehäusematerial	Metall
		Gewicht	750g
		Heizung	nein
		Kameratyp	Fisheye Kamera
		Leistungsaufnahme	12.5W @ PoE, 15W @ VDC12V
		Lüfter	nein
Objektiv:		Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Objektiv Typ	Festbrennweite	ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Brennweite	1,29 mm	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Digital Zoom	ja	Schutzart	IP66
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m	Stromversorgung	12VDC, PoE
Blendensteuerung	DC	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Bildwinkel horizontal	360 °	Texteinblendung	vorhanden
		Vandalismusgeschützt	ja
		Zertifizierungen	IK10
DORI:		Lieferumfang:	
Wahrnehmen (25 px/m)	60 m	Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
Beobachten (62 px/m)	25 m		
Erkennen (125 px/m)	11 m		
Identifizieren (250 px/m)	5 m		
Funktionen:			
Multicast-fähig	ja		
Bewegungsmelder	ja		
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler, Loitering Detektion, Eindringen (Intrusion), Personenerkennung, Defog, Bewegungserkennung (Motion Detection)		
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang		
Audio	2 Wege Audio		

## Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



AK-8B | Artikelnummer: 225729



AK-9B | Artikelnummer: 225730


## Produktempfehlungen



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

