



SOL-IQbox-eco/Hz Artikelnummer.: 220522

Kamera Anschlusskasten für
Videoüberwachung 400x300x150mm mit
Steckdose, FI/LS und Heizung

Für den Außenbereich optimiert
Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau
UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig
Schutzart IP 66
Schlagfestigkeit IK 10 Vandalismus geschützt
Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)
Wand- oder Mastmontage
Schnelle, einfache Installation
Einfache mechanische Bearbeitung

Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind wahlweise auf Montageplatten werkzeuglos per Klettband oder auf einer zusätzlich im Lieferumfang enthaltenen Tragschiene TS35 montierbar.

Spezifikationen

Gehäuse:	UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR
Tür:	Schwenkbar, Öffnungswinkel 120°
Schließung:	2-Punkt Schließung, Doppelbart
Außenmaße:	400 x 300 x 150mm
Schutzart:	IP66, IK10
Heizung:	22W
Temperaturbereich:	-50°C bis +70°C
Kabeleinführungen:	1 x M16x1,5 3 x M20x1,5 1 x M25x1,5 1 x M25x1,5 – teilbar (geeignet für die Netzkabelzuführung) Alle Kabeleinführungen ab Werk inkl. Verschlussstopfen
Spannungseingang:	230V/50Hz
1. Tragschiene TS35:	Mit Klemmen, montiert, 20mm erhöht für Kabelunterführung
2. Tragschiene TS35:	Mit Montagmaterial beiliegend
Service Steckdose	Schutzkontakt Steckdose
Personenschutz:	FI-Leitungsschutzschalter Siemens 5SU1354-6KK16
Sonstiges:	Tür-Alarmkontakt, montiert und auf Klemmen verdrahtet, 3x Klettband, 2x Druckausgleichselement montiert

Optionales Zubehör

209744	SOL-WST-MB-30 Mastbefestigung, Paar
209743	SOL-WST-WB Wandbefestigung
220068	SOL-WST-SSK/1 Schloss mit Knebelverschluss, Stück
219463	SOL-WST-SSK-WS-30 Erdungsset für Schlösser
211604	MDR-20-12 Hutschienen Netzteil 12VDC/1,67A
211055	MDR-60-12 Hutschienen Netzteil 12VDC/5A
211056	MDR-60-48 Hutschienen Netzteil 48VDC/1,25A
210300	MDR-100-12 Hutschienen Netzteil 12VDC/7,5A
209004	MDR-100-48 Hutschienen Netzteil 48VDC/2A
222056	jetpower-NDR-120-48 Netzgerät für DIN Rail Montage 48V, 120W
228555	jetpower-NDR-240-48 Netzgerät für DIN Rail Montage 48V, 240W

Anschlusskasten:

mit bereits eingebautem Zubehör:

236262 CUS-CSF-060 Heizung und Thermostat

Temperaturbereich: -50°C bis +70°C