



MPD-68M2713P0A

Artikelnummer: 226887

1/2,8" HD Dome Fix, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12VDC, Innen

1/2,8" 8,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
Auflösung max. 3840x2160@15/12,5fps	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7-13,5mm	DIS (Digital Image Stabilization) Funktion
Separate Ausgänge für Digital und Multisignal	Keiladapter im Lieferumfang (10° Neigung)
Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB	Beidseitig kratzfest beschichtete Kuppel
Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar	Einfache Installation, 3-Achsen-Aufhängering

Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX415
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux, bei F1,6, 40IRE
Low Speed Shutter	ja, 2x ~ 32x, @2MP & 4MP
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/25.600sec.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/25.600sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, extern (eingebauter Sensor), Nacht -Farbmodus
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch, AUTOext, Preset, manuell
Signal-/Rauschabstand	50dB

Video:	
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 8MP, AHD @ 8MP, CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI @ 2MP
Bildrate	12,5/15fps @ 3640x2160p, 25/30fps @ 2560x1440p, 25/30fps @ 1920x1080p
Synchronisation	intern

Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor	5x
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendenbereich (F)	F1,6
Blendensteuerung	DC
Auflösung Pixel	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080
Bildwinkel vertikal	59 - 25 °
Bildwinkel horizontal	105 - 45 °
Videonorm	PAL/NTSC

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Defog, Digitale Bildstabilisierung

Funktionen:	
Drehbereich	+/-165 °
Vertikaler Neigebereich	+/-60 °
Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Menüsprachen	englisch, deutsch, japanisch, chinesisch, koreanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Mirror Function	Spiegelbild, H-Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI, Composite (FBAS) SUB
Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse), Video (BNC), Anschlusskabel ca.15cm
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)

Allgemeines:	
Serie	eneo KX-Serie, eneo COAXIZE, eneo Callisto Indoor
Abmessungen (HxBxT)	100x116mm
Beleuchtung	Infrarot, 2x High Power LEDs 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Gewicht	260g
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	8W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Vandalismusgeschützt	nein

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Video Sub-Ausgang Kabel, Bohrschablone, Befestigungsbeipack

Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

Produktempfehlungen



MAM-SDC1004M0A | Artikelnummer: 225085



MAM-5MM2001M0A | Artikelnummer: 225135

