



## SOL-IQbox-maxi

Artikelnummer.: 226950

Kamera Anschlusskasten für  
Videoüberwachung 500x400x210mm  
mit Steckdose und FI/LS

Für den Außenbereich optimiert  
Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau  
UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig  
Schutzart IP 66  
Schlagfestigkeit IK 10 Vandalismus geschützt  
Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)  
Wand- oder Mastmontage  
Schnelle, einfache Installation  
Einfache mechanische Bearbeitung  
Zeitgemäßes Design  
Inklusive Servicesteckdose, FI-Leitungsschutzschalter

Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind auf einer weiteren Tragschiene TS35 montierbar.

### Spezifikationen

|                      |  |
|----------------------|--|
| Gehäuse:             | UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR   |
| Tür:                 | Schwenkbar, Öffnungswinkel 120°  |
| Schließung:          | 2-Punkt Schließung, Doppelbart   |
| Außenmaße:           | 500 x 400 x 210mm  |
| Schutzart:           | IP66, IK10   |
| Temperaturbereich:   | -40°C bis +70°C  |
| Kabeleinführungen:   | 4 x M20x1,5 – Klemmbereich 6-13mm<br>8 x M25x1,5 mit teilbarem Einsatz – Klemmbereich 3-8mm<br>Für die Montage von Netzkabeln mit vormontierten Steckern<br>Alle Kabeleinführungen ab Werk incl. Verschlussstopfen |
| Spannungseingang:    | 230V/50Hz  |
| 1. Tragschiene TS35: | Mit Klemmen, montiert, 20mm erhöht für Kabelunterführung   |
| 2. Tragschiene TS35: | Leer, zur beliebigen Bestückung mit weiteren Komponenten.  |
| Service Steckdose:   | Schutzkontakt Steckdose, max. 16A  |
| Personenschutz:      | FI-Leitungsschutzschalter Siemens 30mA B 16A 1+N 5SU1354-6KK16   |
| Gewicht:             | 10,00 Kg   |
| Sonstiges:           | Tür-Alarm Kontakt, montiert und auf Klemmen verdrahtet,<br>2x Druckausgleichselement montiert  |

### Optionales Zubehör

|        |  |
|--------|--|
| 211498 | SOL-WST-MB-40 Mastbefestigung, Paar                          |
| 209743 | SOL-WST-WB Wandbefestigung                                   |
| 220068 | SOL-WST-SSK/1 Schloss mit Knebelverschluss, Stück            |
| 219463 | SOL-WST-SSK-WS-30 Erdungsset für Schlösser                   |
| 236262 | CUS-CSF-060 Heizung und Thermostat                           |
| 211604 | MDR-20-12 Hutschienen Netzteil 12VDC/1,67A                   |
| 211055 | MDR-60-12 Hutschienen Netzteil 12VDC/5A                      |
| 211056 | MDR-60-48 Hutschienen Netzteil 48VDC/1,25A                   |
| 210300 | MDR-100-12 Hutschienen Netzteil 12VDC/7,5A                   |
| 209004 | MDR-100-48 Hutschienen Netzteil 48VDC/2A                     |
| 222056 | jetpower-NDR-120-48 Netzgerät für DIN Rail Montage 48V, 120W |
| 228555 | jetpower-NDR-240-48 Netzgerät für DIN Rail Montage 48V, 240W |

### Ihr Ansprechpartner



Solvido ist eine eingetragene Marke von  
VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland  
Telefon: +49 6074-888-111  
E-Mail: [info@videor.com](mailto:info@videor.com)  
Internet: [www.videor.com](http://www.videor.com)