

IPB-62M2713MAA

Artikelnummer: 232571



Abb. ähnlich

1/2,8" Netzwerk Kamera, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-13,5mm, Infrarot, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

Hervorragende Lichtempfindlichkeit

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm

DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps

Bewegungsmelder, Privatzenen, Slow Shutter

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Vertical View 90°/270° Modus, H-Flip, Spiegelbild

Bullet Gehäuse (Metall), IP66

Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Spezifikationen

Serie	eneo AN-Serie
Kamera:	
Kameraform	Bullet
Chipgröße	1/2,8"
Auflösungsstandard	HD 1080p
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX307
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,0008 Lux, bei F1,6,40IRE
Low Speed Shutter	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/25.000Sek.
Automatischer elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/25.000Sek.

IPB-62M2713MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB,D-WDR
Flickerless Funktion	ja
Gegenlichtkompensation	BLC,HLC
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Tag-/Nacht-Modus	automatisch,Tag,Nacht,extern (Sensor)
Weißabgleich	automatisch,Außen,Glühbirne,Fluorescent Beleuchtung,klarer Himmel,Schatten,manuell
Signal-/Rauschabstand	50dB
Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9)
Bildauflösung max.	1920x1080
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°,16:9
Datenstromarten (Stream Types)	Multi-Streaming
Bildübertragungsrate	30 fps
Videokompression	H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor	4x
Brennweite	2,7 - 13,5 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel vertikal	56 - 18°
Bildwinkel horizontal	108 - 32°
DORI:	
Wahrnehmen (25px/m)	44 - 198 m
Beobachten (62 px/m)	16,6 - 80,5 m
Erkennen (125 px/m)	8,2 - 40,1 m
Identifizieren (250 px/m)	3,9 - 20,1 m
Funktionen:	
Multicast-fähig	ja
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection),Manipulationsschutz
Alarmverarbeitung	E-Mail,HTTP,FTP,Boost,TCP,UDP,Onvif Event Mapping
Audiounterstützung	nein
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
e-PTZ Unterstützung	ja
Interner Speicher	nein
Menüsprachen	englisch,deutsch,französisch,koreanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Fernzugriff	Web Browser

IPB-62M2713MAA

Fortsetzung Spezifikationen

Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0,Safari: MJPEG,Mozilla: MJPEG,Google Chrome: MJPEG,Edge: MJPEG
Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Mirror Funktion	Spiegelbild,Flip
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP,UDP,IPv4,IPv6,HTTP,HTTPS,FTP,UPnP,RT P,RTSP,RTCP,DHCP,ARP,Zeroconf,Bonjour,SNMP
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	nein
Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse),RJ-45
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T,100Base-TX
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	78,5x78,5x214mm
Gewicht	600g
Beleuchtung	Infrarot, 4x High Power LEDs 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Integrierte Wandhalterung	ja
Leistungsaufnahme	PoE,8W ,12VDC,8W
Lüfter	ja
Montageart	Wandmontage,Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile S,ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
SDK	auf Anfrage
Sonnenschutzdach	ja
Stromversorgung	PoE,12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	nein
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Hinweise:	
Bemerkung	NDAА-Konformität gemäß Abschnitt 889 Teil A

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
----------	------	--------------

IPB-62M2713MAA

Fortsetzung Zubehör

230863	AK-10	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte



eneo is a registered trademark of
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark, Deutschland

Phone: +49 6074 - 888 - 300
Fax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Stay informed and subscribe
to the eneo newsletter

