



Case D (430)

Schutzgehäuse für sichere verkabelte Verbindung von Ajax-Geräten.



3
GRADE
EN 50131



Sichere und schnelle Verbindung mit kompatiblen Geräten

Verwenden Sie Case, um Ajax Geräte zu installieren. Wählen Sie die Gehäusegröße mit der erforderlichen Anzahl von Steckplätzen je nach Anzahl der zu installierenden Produkte. Verlegen Sie die Kabel und sichern Sie Geräte auf die einfachste Weise. Schnelle und zuverlässige Befestigung mit langlebigen Verschlüssen und unverlierbaren Schrauben.



Es ist ein Gehäuse für die Installation einer der vielen möglichen Kombinationen von Geräten. Durch das modulare Einbausystem kann Case D (430) bis zu acht Geräte gleichzeitig aufnehmen. Kompatible Geräte sind Hub Hybrid (2G)¹, Hub Hybrid (4G)¹, LineSplit Fibra, LineProtect Fibra, MultiRelay Fibra, LineSupply (45 W) Fibra, LineSupply (75 W) Fibra und Akkus von 7 bis 18 Ah. Für andere Gerätekombinationen sind Gehäuse in anderen Größen erhältlich.



Einfache Installation und Wartung

- Vorinstallierter Sabotagekontakt zur Erkennung des Öffnens des Deckels und zur Warnung bei Ablösung des Gehäuses von der Oberfläche
- Befestigungslöcher in verschiedenen Winkeln und vorinstallierte Wasserwaage zur horizontalen Ausrichtung des Gehäuses
- Perforierte Bereiche und Befestigungselemente für eine einfache Kabelführung und -anordnung
- Wiederverwendbar – auch nach Demontage und Neueinrichtung des Geräts
- Zwei Befestigungspositionen für Deckel und Gerät – keine Fehler mehr möglich
- Alle Befestigungselemente sind enthalten: Ein PRO muss keine zusätzliche Halterungen zum Objekt mitbringen

Module Holder (type A) wird für die Installation von LineSplit Fibra, LineProtect Fibra und MultiRelay Fibra verwendet, während Module Holder (type B) für die Installation von Hub Hybrid (2G)¹ und Hub Hybrid (4G)¹ verwendet wird.

Kompatibilität

Case D (430) ist ein Gehäuse für die Installation einer der vielen möglichen Kombinationen von Geräten. Dieses Gehäuse kann bis zu acht Geräte gleichzeitig aufnehmen.

Kompatible Geräte

Hub Hybrid (2G)¹
Hub Hybrid (4G)¹
LineSplit Fibra
LineProtect Fibra
MultiRelay Fibra
LineSupply (45 W) Fibra
LineSupply (75 W) Fibra
Akkus von 7 bis 18 Ah
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Installation

Betriebstemperaturbereich
von -10 °C bis +40 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit
bis 75 %

Technische Daten

Farbe

Weiß, Schwarz

Abmessungen

430 × 400 × 133 mm

Gewicht

3 381 g

weißes Case D (430)

3 343 g

schwarzes Case D (430)

Lieferumfang

Case D (430)
Sabotagekontakt
Befestigungsband für eine Batterie
Module Holder (type A) – 4 Stk.
Montagesatz
Schnellstartanleitung

¹ Die Installation der Hub-Zentralen in Case D (430) entspricht nicht den Anforderungen von Grade (EN 50131).



Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/case-fibra/

✉ support@ajax.systems

📍 @AjaxSystemsSupport_Bot

🌐 ajax.systems